



MAGNANI
S.N.C.

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE

di Magnani F. & C.

Gruppo Aspirante MG2



A



C-D



B

MG2

								
								
Potenza	Capacity	Puissance	Leistung	Potencia	HP2 (kw 1,5)	HP3 (kw 2,2)	HP4 (kw 3)	HP5,5 (kw 4)
Portata	Flow rate	Débit	Durchsatz	Caudal	2600 m ³ /h	3600 m ³ /h	4200 m ³ /h	4600 m ³ /h
Prevalenza	Head	Refoulement	Förderhöhe	Prevalencia	180 Kg/f/m ²	200 Kg/f/m ²	220 Kg/f/m ²	250 Kg/f/m ²
rpm	rpm	tr/mn	U/min	r.p.m.	2900	2900	2900	2900
Tensione	Voltage	Tension	Spannung	Tension	230-400 V	230-400 V	230-400 V	230-400 V
Frequenza	Frequency	Fréquence	Frequenz	Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potenza sonora	Sound power	Puissance sonore	Schalleistung	Intensidad acústica	78 dB/A	80 dB/A	83 dB/A	84 dB/A
Sup. filtrante:	Filtering Surface	Surface de filtration:	Filterfläche:	Sup. de filtración:				
a) Sacco	a) Fabric bag	a) Sac en tissu	a) Stoffbeutel	a) Sup. de filtración:	(2x2,5) m ²	/	/	/
b) CRT	b) Cartridge	b) Cartuche	b) Einsatz	b) cartucho	/	(2x6,5) m ²	(2x10) m ²	(2x10) m ²
Bocca aspirante	Suction inlet	Bouche d'aspiration	Ansaugöffnung	Boca de aspiración	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Altezza totale	Total height	Hauteur totale	Gesamthöhe	Altura total	2750 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm
Lunghezza	Length	Longueur	Breite	Longitud	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Larghezza	Width	Largeur	Länge	Anchura	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Peso totale	Total weight	Poids total	Gesamgewicht	Peso total	78 kg	97 kg	103 kg	110 kg
Imballo	Packaging	Emballage	Verpackung	Embalaje	2000x650x600 mm	2000x650x1800 mm	2000x650x600 mm	2000x650x600 mm

A

B

C

D

																
																
- Per ogni modello MG, la bocca aspirante può essere rivolta indifferentemente verso l'alto o verso il basso, in fase di montaggio.	- For each MG model, the suction inlet can be indifferently assembled to be facing up or down.	- Pour chaque modèle MG, la bouche d'aspiration peut être tournée indifféremment vers le haut ou vers le bas lors du montage.	- Confortément aux directives de la Médecine du Travail, la filtration par cartouche est préférable, car elle assure un degré de réduction de la poussière fine qui ne peut pas être atteint par le tissu.	- Sur demande, les groupes d'aspiration sur chariot MG1 et MG2 peuvent être munis de moteur électrique monophasé.	- Tous les groupes d'aspiration de notre fabrication peuvent être équipés d'une ample gamme d'accessoires (voir documentation spécifique).	- Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les dimensions et les caractéristiques de ses produits, afin de les améliorer sur la base de l'évolution technologique.	- Die Ansaugöffnung des Modells "MG" kann sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet montiert werden.	- Zur Einhaltung der arbeitsmedizinischen Richtlinien ist ein Filtereinsatz vorzuziehen, denn er ermöglicht eine wirkungsvolle, mit Stofffiltern nicht zu erreichende Abschcheidung der Feinstäube.	- Auf Wunsch können die auf Rädern verfahrbaren Absaugsysteme MG1 und MG2 mit einem einphasigen Elektromotor ausgestattet werden.	- Für jedes zu unserem Lieferprogramm gehörende Absaugsystem ist eine reiche Auswahl an Zubehör erhältlich, die Sie dem Zubehörblatt entnehmen können.	- Technische und Maßänderungen bleiben vorbehalten.	- En cada modelo MG, la boca de aspiración puede venir colocada indiferentemente hacia arriba o hacia abajo, en la fase de montaje.	- Atendiendo a las normas de la Medicina del Trabajo, es preferible optar por la filtración mediante cartucho, ya que permite un fuerte abatimiento de los polvos finos, cosa que no se consigue con el tejido.	- Opcionalmente, las unidades de aspiración sobre ruedas MG1 y MG2, pueden equiparse con motor eléctrico monofásico.	- Toda unidad de aspiración fabricada por nosotros, puede ir equipada con una amplia gama de accesorios, tal como aparece en el folleto correspondiente.	- Para una continua mejora de nuestros productos, de acuerdo con la evolución tecnológica, nos reservamos la posibilidad de modificar dimensiones y características sin previo aviso.